

Nuestros conmutadores para transformadores en baño de aceite conforman una amplia gama de modelos diseñados y construidos según normas nacionales e internacionales.

El diseño del tipo rotativo consta de un cuerpo y cursor construido con resinas sintéticas de última generación, de elevada rigidez dieléctrica y alta resistencia mecánica aún a elevadas temperaturas ( Hasta 140 °C) . Los contactos fijos se insertan en el cuerpo y los móviles que están alojados en el cursor son doble y vasculantes asegurando una operación segura y una perfecta conducción.

El montaje es sencillo y se proveen con todos los accesorios. En todos los modelos se puede contar con diferentes tipos de accionamiento externo así como mandos extendidos.

## Monofásicos

### De 3 posiciones - Un 15 KV – In 45 A

MODELO	HOJA*	DESCRIPCIÓN
M3-15-45	C 070	Sin traba en la posición
M3-15-45/E	C 070	Con traba en la posición
M3-15-45/C	C 070	Capuchón de protección y traba
M3-15-45/P/E	C 070	Mando prolongado y traba
M3-15-45/P/C	C 070	Mando prolongado, capuchón y traba

\* Indica la ubicación en nuestro catálogo técnico



### De 5 posiciones - Un 25 KV – In 45 A

MODELO	HOJA*	DESCRIPCIÓN
M5-25-45	C 090	Sin traba en la posición
M5-25-45/E	C 090	Con traba en la posición
M5-25-45/C	C 090	Capuchón de protección y traba
M5-25-45/P/E	C 110	Mando prolongado y traba
M5-25-45/P/C	C 110	Mando prolongado, capuchón y traba

\* Indica la ubicación en nuestro catálogo técnico



## Trifásicos

### De 3 posiciones - Un 15 KV – In 45 A

MODELO	HOJA*	DESCRIPCIÓN
T3-15-45	C 120	Sin traba en la posición
T3-15-45/E	C 120	Con traba en la posición
T3-15-45/C	C120	Capuchón de protección y traba
T3-15-45/P/E	C 125	Mando prolongado y traba
T3-15-45/P/C	C 125	Mando prolongado, capuchón y traba

\* Indica la ubicación en nuestro catálogo técnico



### De 3 posiciones - Un 35 KV – In 60 A

MODELO	HOJA*	DESCRIPCIÓN
T3-35-60	C 200	Sin traba en la posición

\* Indica la ubicación en nuestro catálogo técnico



### De 5 posiciones - Un 15 KV – In 45 A

MODELO	HOJA*	DESCRIPCIÓN
T5-15-45	C 130	Sin traba en la posición
T5-15-45/E	C 130	Con traba en la posición
T5-15-45/C	C 130	Capuchón de protección y traba
T5-15-45/P/E	C 135	Mando prolongado y traba
T5-15-45/P/C	C 135	Mando prolongado, capuchón y traba



### De 5 posiciones - Un 15 KV – In 60 A

MODELO	HOJA*	DESCRIPCIÓN
T5-15-60/E	C 140	Con traba en la posición



## De 5 posiciones - Un 25 KV - In 45 A

MODELO	HOJA*	DESCRIPCIÓN
T5-25-45/P/E	C 180	Mando prolongado y traba
T5-25-45/P/C	C 180	Mando prolongado, capuchón y traba

\* Indica la ubicación en nuestro catálogo técnico



## De 5 posiciones - Un 35 KV

MODELO	I nom	HOJA*	DESCRIPCIÓN
T5-35-60/E	60 A	C 210	Con traba en la posición
T5-35-90/E	90 A	C 210	Con traba en la posición
T5-35-120/E	120 A	C 210	Con traba en la posición
T5-35-150/E	150 A	C225	Con traba en la posición
T5-35-200/E	200 A	C 225	Con traba en la posición

\* Indica la ubicación en nuestro catálogo técnico



## De 7 posiciones - Un 15 KV

MODELO	I nom	HOJA*	DESCRIPCIÓN
T7-15-60/E	60 A	C 160	Con traba en la posición
T7-15-90/E	90 A	C 160	Con traba en la posición
T7-15-120/E	120 A	C 160	Con traba en la posición

\* Indica la ubicación en nuestro catálogo técnico



## De 7 posiciones - Un 35 KV

MODELO	I nom	HOJA*	DESCRIPCIÓN
T7-35-150/E	150 A	C 226	Con traba en la posición
T7-35-200/E	200 A	C 226	Con traba en la posición

\* Indica la ubicación en nuestro catálogo técnico



## Comando Extendido

A todos nuestros modelos de conmutadores se les puede colocar un sistema de mando prolongado donde las necesidades de montaje así lo requieran.

## Comando Doble

Todos nuestros modelos de conmutadores pueden montarse en un sistema de comando doble de accionamiento externo unico y simultáneo.



## Modelos Especiales

Respondiendo a necesidades específicas, en base a componentes normalizados ampliamente probados, diseñamos y construimos conmutadores que llegan hasta 600 A en tensiones de 66 KV.